

ДАННЫЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ LOTOXANE

1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА / СРЕДСТВА И КОМПАНИИ / ПРЕДПРИЯТИЯ

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	LOTOXANE
НОМЕР ПРОДУКТА	C043
ПРИМЕНИНИЕ ПОСТАВЩИК	Чистящее средство ARROW CHEMICALS LTD. RAWDON ROAD, MOIRA, SWADLINCOTE, DERBYSHIRE. DE12 6DA 01283 221044 01283 550621

2 СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРИДИЕНТАХ

НАЗВАНИЕ	EC №	CAS №	Содержание	Классификация
ИЗОПАРАФИНОВЫЙ УГЛЕВОДОРОД		64742-48-9	60-100%	Xn; R65. R66.

Полный текст для всех R- кодов представлены в Разделе 16

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНОСТИ

Повторяющееся воздействие может вызвать сухость кожи или потрескивание кожи. Вредно: может вызвать повреждение легких при проглатывании.

КЛАССИФИКАЦИЯ Xn;R65.R66.

4 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

ВДЫХАНИЕ

Немедленно отвести пострадавшего человека на свежий воздух. Обеспечить ему тепло и покой. Немедленно вызвать врача.

ПРОГЛАТЫВАНИЕ

Тщательно прополоскать рот. НЕ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ! Немедленно вызвать врача.

ПОПАДАНИЕ НА КОЖУ

Тщательно вымыть кожу водой с мылом. Нанести на вымытую кожу подходящий увлажняющий лосьон.

ПОПАДАНИЕ В ГЛАЗА

Немедленно обильно промыть глаза водой, приподнимая веки. Продолжать промывать глаза, по меньшей мере, 15 минут и вызвать врача, если останутся какие-нибудь дискомфортные ощущения.

5 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Огонь может быть потушен применяя: Пену, диоксид углерода или сухой порошок. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДУ, если возможно.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА

Распыление воды допустимо только для холодных упаковок.

6 МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ РАЗЛИВЕ

МЕТОДЫ УБОРКИ ПРОЛИТОГО ПРОДУКТА

Обеспечьте вентиляцию и остановите утечку. Не дайте утечь в канализацию. Потушите все источники воспламенения. Избегайте искр, пламени, нагревания и курения. Проветрите. Собрать утечку абсорбирующим, негорючим материалом в подходящие контейнеры.

7 ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

Держать вдали от нагревания, искр и открытого огня. Обеспечить хорошую вентиляцию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ

Хранить при умеренных температурах в сухом, хорошо вентилируемом месте. Хранить вдали от источников нагревания, искр и открытого огня.

8 ПРОФИЛАКТИКА ПРИ КОНТАКТЕ С МАТЕРИАЛОМ/ ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА

Название	Std	LT - ppm	LT - мг/м3	ST - ppm	ST - мг/м3
ИЗОПАРАФИНОВЫЙ УГЛЕВОДОРОД	WEL	175 ppm	1200 мг/м3		

LOTOXANE

ЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ЗАЩИТА РУК

Используйте химически устойчивые перчатки при продолжительном или повторяющемся контакте. Используйте защитные перчатки сделанные из: Резины, неопрена или ПВХ.

ЗАЩИТА ГЛАЗ

Надевайте одобренные химически безопасные очки, когда возможно воздействие на глаза.

МЕРЫ ГИГИЕНЫ

Вымойтесь после окончания каждого вида работы, перед едой, курением и использованием туалета.

9 ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ВНЕШНИЙ ВИД	Жидкость	
ЦВЕТ	Бесцветный	
ЗАПАХ	Почти нет	
ТОЧКА КИПЕНИЯ (°C)	180	ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ 0.77
ДАВЛЕНИЕ ПАРА	0,05 кПа @ 20 °C	ТОЧКА ВСПЫШКИ (°C) 62 P/M Пенски-Мартенз
ПРЕДЕЛ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ-НИЖНИЙ (%)	0.60	ПРЕДЕЛ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ-ВЕРХНИЙ (%) 6.50

10 СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

СТАБИЛЬНОСТЬ

Стабилен при нормальных температурных условиях. Избегать: Нагревания, вспышек, пламени.

11 ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ СИМПТОМЫ

ГЛАЗА И СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ. Чрезвычайное раздражение глаз и слизистых оболочек. НОС. Раздражение носа при контакте с паром или пылью. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. Раздражение верхних дыхательных путей. КОЖА. Раздражение кожи. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. Желудочно-кишечные симптомы, включая расстройство желудка. НЕРВНАЯ СИСТЕМА. Головная боль. Головокружение.

12 ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭКОЛОГИИ

ЭКОТОКСИЧНОСТЬ

Опасен для окружающей среды при попадании в водные потоки.

13 УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

МЕТОДЫ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизируйте отходы и остатки в соответствии с требованиями местных властей.

14 УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

ОБЩИЕ

Продукт не подвергается международному регулированию по транспортировке опасных товаров (IMDG, IATA, ADR/RID)
Предупреждающий об опасности знак не требуется.

15 УКАЗАНИЯ ПО МАРКИРОВКЕ

МАРКИРОВКА



Вредное

СОДЕРЖИТ

ИЗОПАРАФИНОВЫЙ УГЛЕВОДОРОД

КОДЫ РИСКА

R66 Повторяющееся воздействие может вызвать сухость кожи или потрескивание кожи.
R65 Вредно: может вызвать повреждение легких при проглатывании.

КОДЫ БЕЗОПАСНОСТИ

S35 Этот материал и его контейнер должны быть утилизированы безопасным способом.

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ: 15/12/05

LOTOXANE

S37
S62

Надевайте подходящие перчатки
В случае проглатывания, не вызывать рвоту: немедленно обратиться к врачу и показать эту упаковку или маркировку.

ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ

C.H.I.P. The Chemicals(Hazard Information and Packaging) Regulations - Информация об опасности и правилах упаковки химических веществ.

РУКОВОДЯЩИЕ ЗАМЕТКИ

Пределы профессионального воздействия - Occupational Exposure Limits - EH40

16 ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Этот материал могут использовать только специально обученные люди.

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ 15/12/05

REV. NO./REPL. SDS GENERATED 1: 06/08/2001

КОДЫ РИСКА ПОЛНОСТЬЮ

R65 Вредно: может вызвать повреждение легкого при проглатывании.
R66 Повторяющееся воздействие может вызвать сухость кожи или потрескивание кожи.

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

Эта информация относится только к специально разработанному материалу и не верна для таких материалов, используемых в комбинации с любыми другими материалами или в любых процессах. Эта информация, в соответствии с наилучшими знаниями компании и верой, точны и надежны на указанную дату. Однако никакая гарантия или представление не сделаны с абсолютной точностью, надежностью и законченностью. Это – ответственность пользователя, убедиться относительно пригодности такой информации для его собственного специфического использования.